



12	本体	SPCCT1.0 マンセルN7.0
11	電源・警報接続口	27膜付グロメット付き
10	発信部接続口	27膜付グロメット付き
9	ブザー停止スイッチ	押釦スイッチ (赤)
8	警報ランプ	(赤)
7	電源ランプ	(白)
6	電源スイッチ	押釦スイッチ (黒)
5	ヒューズホルダ	JIS C8314 0.5A
4	調整窓	下限警報位置調整
3	調整窓	上限警報位置調整
2	調整窓	フル調整
1	調整窓	ゼロ調整
番号	名称	規格, 材質, 処理等

名称: NAME		型式: MODEL		
レベルメータ		DL - 41		
日付: DATE	承認: APPD	検図: CHKD	作成: DRAWN	尺度: SCALE
2002. 6.21	加藤	石井	白石	Free
株式会社 工技研究所		図番: DRAWING No.		
KOHGIKEN corp.		320816 - 4		

仕 様
 質 量: 2.6kg
 消費電力: 6.5VA
 使用温度範囲: -10 ~ 45
 防爆構造: 本質安全防爆構造 ELM等ポテンショタイプ組合わせ 2G4
 ELRタイプ組合わせ 1G3
 型式検定合格番号: ELM等ポテンショタイプ組合わせ 第35151号
 ELRタイプ組合わせ 第32601号

