



仕 様

- 1. 測定範囲 5 ~ 16 kPa
- 2. 使用条件 大気圧
- 3. 主要測定液 油 類
- 4. 使用温度 - 20 ~ 60 (ただし、凍結しないこと)
- 5. 粘 度 最大 0.5 Pa・s
- 6. 精 度 ±2.0%FS (at 20)
温度変化(比重の変化)による誤差は含みません
- 7. 設置場所 屋内用
- 8. 質 量 0.8 kg
- 9. 目盛仕様 高さ目盛 mm
容量目盛 liter, m³ 等
- 10. 取付サイズ 10A (3/8^B): LIS-10B1
15A (1/2^B): LIS-10B2

| | | | | | | | | |
|----|--------|-----------------|---------------------------------|---------|--------------------|------------|----------------------------|--|
| 6 | バルブ | C3771 クロームメッキ | 名称: NAME | L-CATOR | | 型式: MODEL | LIS-10B1 LIS-10B2 | |
| 5 | ダイヤフラム | C5191 | 材質: MATERIAL | | | 処理: FINISH | | |
| 4 | ケース | SPC クロームメッキ | | | | | | |
| 3 | ガラス | 普通ガラス | | | | | | |
| 2 | 目盛板 | A1070 | | | | | | |
| 1 | 指 針 | A1070 黒焼付塗装 | | | | | | |
| 番号 | 名 称 | 規 格, 材 質, 処 理 等 | 承認: APPD 1999.10.20 Katoh | | 検図: CHKD Katoh | | 製図: DRAWN Ishii | |
| | | | 株式会社 工技研究所 KOHGIKEN corp. | | 尺 度: SCALE Free | | 図番: DRAWIN No. 329732-2 | |