



仕 様

- 1. 測定範囲 5 ~ 30 kPa
- 2. 使用条件 大気圧
- 3. 主要測定液 油 類
- 4. 使用温度 - 20 ~ 60 (ただし、凍結しないこと)
- 5. 粘 度 最大 0.5 Pa・s
- 6. 精 度 ±2.0% FS (at 20)
温度変化 (比重の変化) による誤差は含みません
- 7. 設置場所 屋外用
- 8. 質 量 1.1 kg
- 9. 目盛仕様 高さ目盛 mm
容量目盛 liter, m³ 等
- 10. 取付サイズ 15A (1/2^B)

7	ニップル	FCMB270	名称: NAME	型式: MODEL
6	バルブ	FCMB340	L-CATOR	LIS-10B4
5	ダイヤフラム	C5191	材質: MATERIAL	処理: FINISH
4	ケース	AC7A 黒アルマイト処理	別 記	別 記
3	ガラス	普通ガラス	承認: APPD	検図: CHKD
2	目盛板	A1070	1999.10.20	製図: DRAWN
1	指 針	A1070 黒焼付塗装	Katoh	Ishii
番号	名 称	規格, 材質, 処理 等	株式会社 工技研究所 KOHGIKEN corp.	尺 度: SCALE Free
			図番: DRAWIN No.	329733-2